

Ficha técnica

Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.: 2153920



Tubo aberto Quick-Pipe de plástico para instalação à superfície de cabos e tubos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Montagem em parede e teto com abraçadeira Quick, abraçadeira Star-Quick e abraçadeira Multi-Quick. Fecho e abertura sem ferramentas, girando na abraçadeira. Aplicável na amplitude de temperaturas de - 25° a + 60 °C.



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	2153920
Tipo	2953 M25 LGR
Designação 1	Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensão	M25
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	30
Unidade de quantidade	Metro
Peso	16 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.: 2153920



Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Medida C	13.6 mm
Medida D	25 mm
Medida M (mm)	21,8
Medida t	1,6 mm

Dados técnicos

Montagem saliente	sim
Versão com resistência ao fio incandescente	não
Instalação de betão	não
Tamanho	M25
Livre de halogéneos	não
Instalação sobre madeira	sim
Instalação no solo	não
Instalação ao ar livre	não
Código de classificação	0
Instalação de máquinas e sistemas	sim
Com manga	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Instalação no pavimento (betonilha)	não
Encastramento	não