

Ficha técnica

Tampa para derivação T Magic DD

Ref.: 7138840



Tampa para derivação T com ferrolhos pré-montados.
A tampa pode ser aplicada em peças de todas as alturas laterais.



St Aço

DD Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 7138840 |
| Tipo | DFTM 500 DD |
| Designação 1 | Tampa derivação em T |
| Designação 2 | para RTM 500 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | B=500mm |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanização contínua Zinco/Alumínio, Double Dip |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 328,4 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

Ficha técnica

Tampa para derivação T Magic DD

Ref.:: 7138840



Dimensões



| | |
|----------------------|---------|
| Largura | 500 mm |
| Espessura das chapas | 1,25 mm |
| Medida B | 500 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|----------|
| Tipo de fixação | Ferrolho |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Espessura do material (polegada) | 0,05 in |
| Espessura do material | 1,25 mm |
| Aço inoxidável, decapado | não |