

# Ficha técnica

## Base Multibase com sinalização à distância

Ref.: 5096649



- adequada para V25-B+C, V20-C e V10-C
- pré-montada e pronta para ligação
- bornes multifunção para fácil ligação com aparelhos de montagem em série
- os módulos de substituição podem rodar 180 graus
- com sinalização à distância, contacto NA livre de potencial para monitorização de funcionamento



### Dados originais

Ref.:	5096649
Tipo	MB 1+FS
Designação 1	MultiBase
Designação 2	1 polo + SD
Fabricante	OBO
Dimensão	1-polig+FS
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	7,932 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

### Dados técnicos

Versão do polo	1
Largura de construção em unidades de divisão (UD, 17,5mm)	1
Temperatura operacional máx.	80 °C
Temperatura operacional mín.	-40 °C
Sinalização à distância	sim
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.	35 mm <sup>2</sup>
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Configuração de rede	outros
Grau de proteção	IP20