

Ficha técnica

Dispositivo de proteção em série, 3 polos, versão 5 V

Ref.: 5098407



Dispositivo de proteção de linhas de dados com função de teste, versão 5V

- Corrente de carga nominal 0,58 A
- Aparelho de proteção para sistemas multifilares
- Ligação direta à terra com blindagem e bornes de ligação sem rosca
- Poupança de espaço, largura de apenas 8,7 mm
- Possibilidade de testar circuito de proteção com Life Control
- Elevada área de frequência de 0-100 MHz
- Listado na UL (4DG1)

Aplicação: aplicação universal em calhas DIN de 35 mm em cada caixa de distribuição convencional.



Dados originais

Ref.:	5098407
Tipo	MDP-3 D-5-T
Designação 1	Dispositivo de proteção
Designação 2	3 polos com função de teste
Fabricante	OBO
Dimensão	5V
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Dispositivo de proteção em série, 3 polos, versão 5 V



Ref.: 5098407

Dados técnicos



Monitorização do descarregador	não
Secção transversal de ligação flexível máx.	2,5 mm ²
Secção transversal de ligação flexível mín.	0,14 mm ²
Secção transversal de ligação multifilar máx.	1,5 mm ²
Secção transversal de ligação multifilar mín.	0,14 mm ²
Secção transversal de ligação rígida máx.	2,5 mm ²
Secção transversal de ligação rígida mín.	0,14 mm ²
Número de polos	3
Amortecimento de inserção (Insertion loss)	≤3 dB
Ligação à terra através de:	Calha DIN
Versão verificada quanto a explosões	não
Contacto para telecomunicações	não
Potência dissipada total (10/350)	D1: 1,5
Corrente transitória total (8/20)	7,5 kA
Frequência limite	100 MHz
Tensão contínua máxima CA	7
Tensão contínua máxima CC	10
Resistência de isolamento	>10 MΩ
Capacidade (fio-fio)	< 40 pF
Kategorie	Tipo 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Corrente de carga nominal CA	0,4
Corrente de carga nominal CC	0,58 A
Tensões nominais	5 V
Norma de ensaio	IEC 61643-21
Ligação de blindagem	sim
Blindagem	directo
Grau de proteção	IP20
Nível de proteção @ C1	<50 V
Nível de proteção fio - fio	<35 V
Nível de proteção fio - terra	<800 V
Resistência de série por fio	2,35 Ω ± 5 %
Sinalização no aparelho	verificável
DST segundo IEC 61643-21	Classe I+II+III / D1+C2+C1
Sistema de encaixe	Bornes
Resistência da potência de dissipação nominal fio - fio	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20μs)
Resistência da potência de dissipação nominal fio - terra	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
Gama de temperaturas de aplicação máx.	80 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C
Permissões	UL