


# Ficha técnica

## Derivação simples 60 FS

Ref.: 6042111



Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	6042111
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x100
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	34,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## Derivação simples 60 FS

Ref.: 6042111



### Dimensões



Largura	100 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	100 mm

### Dados técnicos

Largura inferior	100 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	sim
Espessura da base	0,8 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	10 St.
Espessura da travessa	1,25 mm