


Ficha técnica

Derivação simples 60 FT

Ref.: 6042215



Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6042215
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x200
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	43,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Derivação simples 60 FT

Ref.: 6042215



Dimensões



Largura	200 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	200 mm

Dados técnicos

Largura inferior	200 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	sim
Espessura da base	0,8 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	12 St.
Espessura da travessa	1,25 mm